

2026(令和8)年度 擁壁等主要施設点検記録表

主 要 施 設	
埋立面積	41,742m ²
埋立容積	233,307m ³
埋立物	焼却残渣・不適物、不燃性残渣等
埋立構造	準好気性埋立
主要設備	流出防止設備：重力式コンクリート擁壁 遮水設備：二重遮水構造 その他設備：地下水集排水設備、雨水排水設備、 浸出水集排水設備、飛散防止設備、 発生ガス対策設備

点検者:市民環境部環境事業課

[illegible]

2026(令和8)年度 擁壁等主要施設点検記録表

主 要 施 設	規 格 ・ 寸 法 等
流出防止堰堤(擁壁)	重力式コンクリート堤(L=88m/H=14.5m/天端W=1.5m)
吸水マンホール	鉄筋コンクリート造(H=12.55m 1基)
雨水調整池	Q=2,260m ³
雨水排水路	L=1,194m(U-300~U-800)
飛散防止柵	ビニールネットフェンス(H=5m/L=1,056m)
ガス抜き管	合成樹脂管(法面φ150~φ300 L=346m/堅部φ150 12箇所)
防火水槽	鉄筋コンクリート造(Q=40m ³ 1基)
照明灯	水銀灯1基

点検者:市民環境部環境事業課

[illegible]